



AOC G2 27G2ZN3/BK PC-flat panel 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart, Rood

Merk : AOC

Productfamilie: G2

Artikelcode: 27G2ZN3/BK

Productnaam : 27G2ZN3/BK

Screen size (inch) 27, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 280Hz (240Hz Overclocked), Response time MPRT 0.5 ms, Panel type Fast VA, HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G2 27G2ZN3/BK PC-flat panel 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart, Rood:

FHD Fast VA gaming monitor van 27 inch met een vernieuwingsfrequentie van 240 Hz voor geavanceerd gamen

De 27G2ZN3/BK is voorzien van een 27-inch Fast VA-paneel dat voldoet aan de eisen van zowel competitieve als casual gamers. Met een vernieuwingsfrequentie van 240 Hz is je reactievermogen tijdens het gamen aanzienlijk beter. Een responstijd van 1 ms GtG en 0,5 ms MPRT zorgt voor een vloeiende en ononderbroken game-ervaring. Daarbij kun je de standaard verstellen voor een betere houding tijdens het gamen, wat zorgt voor een professionelere manier van gamen.



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldschermdiagonaal *	68,6 cm (27")	Scharnier	✓
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Pivot hoek	0 - 90°
HD type *	Full HD	Draaibaar	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Horizontaal draaibaar	-30 - 30°
Display technologie *	LCD	kantel aanpassingen	✓
Soort paneel *	Fast VA	Hoek schuine stand	-4 - 21,5°
LED backlight	✓	On Screen Display (OSD)	✓
Backlight type	W-LED	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Touchscreen *	✗	Aantal On Screen Display-talen	19
Helderheid (typisch)	300 cd/m ²	Plug and play	✓
Responstijd *	0,5 ms	Energie	
Beeldscherm vorm *	Flat	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
Typische contrastverhouding *	4000:1	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	21 kWu
Maximale refresh snelheid *	280 Hz	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	30 kWu
Kijkhoek, horizontaal	178°	Typisch stroomverbruik *	27 W
Kijkhoek, verticaal	178°	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Vermogensverbruik (max)	44 W
Pixel pitch	0,3114 x 0,3114 mm	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Pixeldichtheid	81,59 ppi	AC invoer voltage	100 - 240 V
Frequentiebereik horizontaal	30 - 255 kHz	AC invoer frequentie	50/60 Hz
Frequentiebereik verticaal	48 - 280 Hz	Stroom	1.5 A
Grootte beeld (horizontaal)	59,8 cm	Soort voeding	Intern
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Schermdiаметer in centimeters	68,5 cm		
HDR-ondersteuning	✓		
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
DDC/CI	✓		
sRGB-dekking (gemiddeld)	123,3 procent		
Prestatie			
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓		

Prestatie		Eisen aan de omgeving	
Knippervrije technologie	✓	Temperatuur, in bedrijf	0 - 40 °C
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Temperatuur bij opslag	-25 - 55 °C
Game modus	✓	Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	10 - 85 procent
Design		Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 93 procent
Markt positionering *	Gamen	Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m
Kleur van het product *	Zwart, Rood	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Frameloos ontwerp	✓	Gewicht en omvang	
Rand voorzijde	Zwart/Rood	Breedte apparaat (met standaard)	612,5 mm
Poorten & interfaces		Diepte apparaat (met standaard)	227,4 mm
Ingebouwde USB-hub *	✗	Hoogte apparaat (met standaard)	528,6 mm
HDMI *	✓	Gewicht (met standaard)	4,85 kg
Aantal HDMI-poorten	2	Breedte (zonder voet)	612,5 mm
HDMI versie	2.0	Diepte (zonder voet)	48,8 mm
Aantal DisplayPorts	1	Hoogte (zonder voet)	365,8 mm
DisplayPort versie	1.4	Gewicht (zonder voet)	3,55 kg
Hoofdtelefoon uit *	✓	Verpakking	
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Breedte van de verpakking	730 mm
Type aansluitplug	3,5 mm	Diepte van de doos	187 mm
Ingang stroom	✓	Hoogte van de verpakking	520 mm
Ergonomie		Gewicht pakket	7,13 kg
VESA-montage *	✓	Inhoud van de verpakking	
VESA-standaard	100 x 100 mm	Meegeleverde kabels	Sector, DisplayPort, HDMI
Verbeterd kabelbeheer	✓	Overige specificaties	
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓	Lage invoervertraging	✓
Kabelslot sleuf type	Kensington	FPS-teller	✓
In hoogte verstelbaar *	✓	Richtpunt	✓
In hoogte verstelbaar	13 cm	Schaduwregeling	✓
		Vermindering van bewegingsonscherpte	✓



4038986182270

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date